

Déclaration UE de conformité

conformément aux directives suivantes

EU-Konformitätserklärung

im Sinne folgender Richtlinien

EU Declaration of Conformity

according to the following Directives

- ATEX-directive 2014/34/UE - ATEX Richtlinie 2014/34/EU - ATEX Directive 2014/34/EU

Déclare sous sa seule responsabilité, Que les produits désignés ci dessous ont été développés et fabriqués selon la Directive mentionnée
 Que les Normes harmonisées sont:

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Folgende Geräte in Übereinstimmung mit den oben genannten Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt wurden. Folgende harmonisierte Normen finden Anwendung:

Declare in its sole responsibility, that following Model have been developed and manufactured in accordance with the above mentioned directive. The following harmonised standards are used:

Aux normes harmonisées/ Harmonisierte Normen/ Harmonised standards	Ex-appareils/ Ex-Produkte/ Ex-products	
	REx 011	CREx 020
EN 60079-0:2012/A11:2013	X	X
EN 60079-1:2014	X	X
EN 60079-31:2014	X	X

Marquage/ Kennzeichnung/
Marking

CREx 020 - EPS 16 ATEX 1 109 X	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W
C€0081Ⓢ II 2 G	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex db IIC T3 Gb -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)
C€0081Ⓢ II 2 G	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T4 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
C€0081Ⓢ II 2 G	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex db IIC T5 Gb -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
C€0081Ⓢ II 2 D	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66 -60 ... +85°C (-76 ... +185°F)
C€0081Ⓢ II 2 D	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T135°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
C€0081Ⓢ II 2 D	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)	Ex tb IIIC T100°C Db IP66 -60 ... +50°C (-76 ... +122°F)
REx 011 - EPS 16 ATEX 1 118 X					
C€0081Ⓢ II 2 G	Ex db IIC T6 Gb -60 ... +60°C (-76 ... +140°F)				
C€0081Ⓢ II 2 D	Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -60 ... +60°C (-76 ... +140°F)				

L'organisme notifié/ Bannante Stelle/ Notified body

LCIE 06 ATEXQ8011 - B.P.8 - F-92266 Fontenay aux Roses Cedex

Conflans Sainte Honorine, 24.02.2017
 STEGO FRANCE S.A.S.



Florent Mazuel
 Responsable Etablissement/
 Factory Plant Manager